【十天精品课堂系列】 主讲:李炎恢

## 68. 模版的杂项和表单令牌

## 学习要点:

- 1.模版杂项
- 2.表单令牌

本节课我们来学习一下模版的杂项和表单令牌的功能。

## 一. 模版的杂项

- 1. 有时,我们需要输出类似模版标签或语法的数据,这时会被模版解析;
- 2. 此时,我们就使用模版的原样输出标签{literal};

```
{literal}
变量标签形式:{$name}
{/literal}
```

3. 对于在 HTML 页面中的标签,用 HTML 注释是无效的,需要模版定义的注释;

```
{//$name}
{/*$name*/}
{/*
多行注释
*/}
```

- 4. 注释和{符号之间不能有空格,否则无法实现注释隐藏;
- 5. 生成编译文件后,注释的内容会自动被删除,不会显示;

## 二. 表单令牌

- 1. 表单令牌就是在表单中增加一个隐藏字段,随机生成一串字符,确定不是伪造;
- 2. 这种随机产生的字符和服务器的 session(开启)进行对比,通过则是合法表单;

3. 为了验证系统内部的机制,可以通过打印测试出内部的构造;

```
//打印出保存到 session 的 token
echo Session::get('__token__');
```

4. 在验证端口,可以使用控制器验证单独验证 token 是否验证成功;

```
$check = Request::checkToken('__token__');

if(false === $check) {
   throw new ValidateException('令牌错误');
}
```

【十天精品课堂系列】 主讲: 李炎恢

5. 验证器部分,只要使用内置规则 token 即可验证,具体流程如下: